




Chaque verre, d'une propreté immaculée. Plus de lavage à la main

Le système GlassCare du lave-vaisselle AEG offre un soin spécial à vos verres durant tout le nettoyage. La fonction SoftGrip unique garantit que le pied de chaque verre est maintenu fermement mais en douceur, exactement dans la même position durant toute la durée du programme.

Bénéfices et Caractéristiques


Chaque verre. Positionné pour garantir sa protection



La fonction GlassHolder pour verres des lave-vaisselle AEG offrent un maintien sûr pour tous les verres. Le panier inférieur est doté de SoftGrips et de SoftSpikes spécifiquement conçus pour maintenir les verres en place. Vous évitez ainsi de les casser, cycle après cycle.

- 7 programmes, 3 températures
- Programmes dont : 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes
- Départ différé 24h
- Indication du temps restant
- Water sensor
- Panier supérieur avec 2 soft spikes®
- Panier inférieur avec 2 supports assiettes rabattables, GlassHolder, Plastic coloured handle

Technologie Spot Control



Ce lave-vaisselle tout intégrable dispose d'un outil ingénieux. Sa technologie Spot Control projette un point rouge sur le sol lorsque le cycle de lavage est en cours. Il devient vert lorsque le cycle est terminé.

Sélection facile du cycle avec QuickSelect



QuickSelect offre un contrôle optimal sur le lave-vaisselle. Choisissez la durée du cycle grâce au curseur, et ajoutez des options supplémentaires d'un simple toucher. Puis laissez la machine faire le reste. Obtenez un lavage sur mesure se terminant au moment qui vous convient le mieux. Et des plats

Technologie AirDry

Ce système améliore les performances de séchage grâce à une ouverture automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d'accélérer le processus d'évaporation au contact de l'air ambiant.

SmartFit pour une intégration parfaite

Le système de charnière SamrtFit rend l'installation du lave-vaisselle plus simple. Il s'adapte à toutes les hauteurs de machines et vous évite de devoir couper la plinthe.

Spécifications techniques

Nombre de couverts	13	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550
Nouvelle classe énergétique	E	Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	94	Poids brut/net (kg)	39.22 / 37.7
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	94	Ampérage (A)	10
Conso.énergétique / cycle	0.936	Fréquence (Hz)	50
Conso.énergétique / cycle	0.936	Tension(Volts)	220-240
Consommation d'eau par cycle	9.9	Longueur de câble (m)	1.5
DryingPerfIndexE20	1.07	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Durée du programme ECO (H)	4:00	Fabriqué en	Pologne
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes	PNC	911 536 404
Niveau sonore, essorage dB	44	Code EAN	7332543671595
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable		
Indice de performance de nettoyage	1.13		
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit		
Possibilité d'installation en hauteur	Non		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550		

