



Beko BM3T3923W sèche-linge Pose libre Charge avant 9 kg Blanc

Marque : Beko

Code produit: BM3T3923W

Nom du produit : BM3T3923W

Beko BM3T3923W. Placement de l'appareil: Pose libre, Type de chargement: Charge avant, Système de séchage: Pompe à chaleur. Capacité nominale: 9 kg, Classe d'efficacité de condensation (ancienne): B, Classe d'efficacité de la condensation: B. Départ différé: 24 h, Réglage des pieds: 1,5 cm, Durée du cycle (charge complète): 209 min. Classe d'efficacité énergétique: D, Consommation d'énergie pour 100 cycles: 128 kWh, Consommation d'énergie: 1,28 kWh. Poids de l'emballage en polystyrène expansé (EPS): 740 g, Poids de l'emballage papier: 400 g, Poids de l'emballage en plastique: 194 g



Design		Ergonomie	
Placement de l'appareil *	Pose libre	Méthode de contrôle du séchage	Senseur
Type de chargement *	Charge avant	Position du réservoir d'eau	Haut
Système de séchage *	Pompe à chaleur	Phase de refroidissement automatique	✓
Couleur du produit *	Blanc	Indicateur de niveau de séchage	✓
Type de commande *	Boutons, Rotatif	Durée du cycle (charge complète)	209 min
Écran intégré *	✓	Commande automatique	✓
Type d'écran	LED	Puissance	
Grande porte hublot	✓	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Panneau de porte inclus	✗	Classe d'efficacité énergétique *	D
représentation / réalisation		Charge connectée	900 W
Capacité nominale *	9 kg	Tension d'entrée AC	230-240 V
Classe d'efficacité de condensation (ancienne) *	B	Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Classe d'efficacité de la condensation *	B	Actuel	4 A
Quantité de programmes de séchage	15	Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Programmes de séchage *	Literie, Coton, Cotton eco, Cotton iron dry, Quotidien, Doublure/duvet, Rafrâchir, Soins tout en douceur, Shirts, Hygienic drying, Jeans/denim, Mix, Plein air/sport, Sport, Synthétiques, Chronométré, Serviette, Xpress super short	Consommation d'énergie pour 100 cycles *	128 kWh
		Consommation d'énergie *	1,28 kWh
		Indice d'efficacité énergétique (EEI)	69,6
		Courant de la fiche d'alimentation	13 A
		Alimentation du chauffage	0 W
Durée de cycle *	209 min	Consommation électrique (résiduelle)	1 W

représentation / réalisation		Données logistiques	
Durée du cycle pondéré	158 min	Poids de l’emballage en polystyrène expansé (EPS)	740 g
Durée du cycle (charge partielle)	120 min	Poids de l'emballage papier	400 g
Classe d'émission sonore *	B	Poids de l'emballage en plastique	194 g
Niveau sonore *	64 dB	Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS)	84512100
Efficacité de la condensation	81%	Caractéristiques spéciales	
Efficacité de la condensation (charge partielle)	81%	Technologies Beko (soins du linge)	Automatic Anti-Creasing Function, Séchage par capteur
Consommation d'énergie par cycle (charge partielle)	1,16 kWh	Poids et dimensions	
Consommation d'énergie par cycle (charge complète)	2,17 kWh	Largeur	598 mm
Réfrigération moyenne	R290	Profondeur *	607 mm
Capteur d'humidité	✓	Hauteur	846 mm
Nombre de niveaux de séchage	3	Poids	41 kg
Durée du mode résiduel	30 min	Informations sur l'emballage	
Température ambiante (min)	5 °C	Tuyau de vidange directe inclus	✓
Température ambiante (max)	40 °C	Largeur du colis	650 mm
Nombre de réglages température	2	Profondeur du colis	630 mm
Turbulences froides	✓	Hauteur du colis	885 mm
Basse température	✓	Poids du paquet	42 kg
Coupure de sécurité	✓	Détails techniques	
Efficacité de condensation pondérée	81%	Longueur du tuyau d'évacuation	1,3 m
Ergonomie		Ventilation requirements	Do not block front grille
Minuterie, départ différé *	✓	Porte (meuble) nécessaire	✗
Départ différé	24 h	Installation professionnelle requise	✓
Lumière à l'intérieur du tambour	✓	Outils requis	Boîte à outils standard
Indication du temps restant	✓	Conservation des pièces de rechange	7 année(s)
Indicateur de l'état d'avancement du programme	✓	Autres caractéristiques	
Alarme sonore	✓	Classe d'efficacité énergétique (ancienne)	A++
Alarme sonore désactivée	✓	Peut être installé sous un plan de travail	✓
Sécurité enfant	✓		
Pieds réglables	✓		
Réglage des pieds	1,5 cm		
Nombre de pieds réglables	4		
Extension des pieds (min)	0 mm		
Fonctionnement du tambour inversé	✓		
Indicateur de propreté du filtre	✓		
Indicateur de réservoir d'eau plein	✓		



8690842656248

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.